

Proace EV tekniset tiedot



13.4.2021

SUORITUSKYKY	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Käyttövoima	Sähkö	Sähkö	Sähkö
Sähkönkulutus (Compact / L2H1)	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Sähkönkulutus (Wh/km)	250	260	270
Sähköajokantama (km, WLTP)	251	214	313
Akku			
Akun kapasiteetti (kWh)	50	50	75
Akun tyyppi	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akun jännite (V)	394	394	394
Kennojen lukumäärä (kpl)	216	216	324
Akun paino (kg)	383	383	534
VAIHEISTO	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Vaihteiston tyyppi	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Vetotapa	Etuveto	Etuveto	Etuveto

Sähkönkulutus ja sähköajokantama on mitattu kontrolloidussa ympäristössä, WLTP -testin mukaisesti, vakiokuntoisesta tuotantoautosta. Lisätietoja mittauksista tai tuotantoauton hankinnasta saat Toyota Motor Europe NV/SA:ita.

Oman autosi sähkönkulutus ja sähköajokantama saattavat poiketa mitatuista. Aiotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja kantamaan.

SÄHKÖMOOTTORI	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Akku	50 kWh	50 kWh	75 kWh
Saatavana malleihin	Compact, L1H1	Compact, L2H1	L2H1
Suurin teho (kW)	100	100	100
Suurin vääntö (Nm / r/min)	260 / 300	260 / 300	260 / 300

JARRUT	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Edessä	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt
Etujarrujen koko (mm)	304x28	304x28	304x28
Takana	Levyt	Levyt	Levyt
Takajarrujen koko (mm)	294x22	294x22	294x22

JOUSITUS	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Edessä	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet
Takana	Monivarsituenta	Monivarsituenta	Monivarsituenta

RENKAAT JA VANTEET	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
16" teräsvanteet koristekapseleihin 215/60R16	•	•	•
Täysikokoinen varapyörä	•	•	•

	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
	50 kWh	50 kWh	75 kWh
MASSAT			
Omamassa (kg)	1826-1999	1890-2074	2041-2225
Kokonaismassa (kg)	2840	3055	3100
Kantavuus (kg)	1000	1275	1000
Perävaunumassa jarruin (kg)	1000	1000	1000
Perävaunumassa ilman jarruja (kg)	750	750	750

ULKOMITAT	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Pituus (mm)	4609	5309	5309
Leveys (mm (Peilit + 284 mm))	1920	1920	1920
Korkeus (mm)	1910	1940	1940
Akseliväli (mm)	2925	3275	3275

TAVARATILAN SISÄMITAT	2WZ-EV 50 kWh L0H1	2WZ-EV 50 kWh L2H1	3WZ-EV 75 kWh L2H1
Pituus (mm)	2 232	2 805	2 805
Leveys	1 628	1 628	1 628
Korkeus	1 397	1 397	1 397
Pyöräkoteloiden välinen suurin leveys (mm)	1 258	1 258	1 258
Takaoviuukon suurin leveys (mm)	1 282	1 282	1 282
Takaoviuukon suurin korkeus (mm)	1 220	1 220	1 220
Sivuoviuukon suurin korkeus (mm)	1 238	1 238	1 238
Tavaratilan vetoisuus, ilman SmartCargo-läpilastausluukun käyttöä	4,6	6,1	6,1

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua.