

Proace tekniset tiedot



30.9.2020

KULUTUS JA PÄÄSTÖT	1.5 D 100	2.0 D 120	2.0 D 120 4x4	2.0 D 120	2.0 D 180
	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto
Polttoaineenkulutus (Compact / L1H1 / L2H1)					
Yhdistetty [litraa / 100 km]	6,8 / 6,8 / -	7,5 / 7,9 / 7,9	8,0	-/8,4/8,6	8,4
Polttoainesuositus	Diesel (myös Neste My)	Diesel (myös Neste My)	Diesel (myös Neste My)	Diesel (myös Neste My)	Diesel (myös Neste My)
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)	80	80	80	80	80
Hiilidioksidipäästöt, CO2 (Compact / L1H1 / L2H1)					
Yhdistetty [g/km]	180 / 178 / -	193 / 191 / 194	210	- / 196 / 197	196
Pakokaasupäästöt					
Päästöluokka	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2
VAIHEISTO					
Vaihteiston tyyppi	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto
Vetotapa	Etuveto	Etuveto	Neliveto	Etuveto	Etuveto

Polttoaineenkulutus ja CO2-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä, direktiivin 80/1268/ETY ja sen muutosten mukaisesti, vakiokuntoisesta tuotantoautosta. Lisätietoja mittauksista tai tuotantoauton hankinnasta saat Toyota Motor Europe NV/SA:ltä.

Oman autosi polttoaineenkulutus ja CO2-arvot saattavat poiketa mitatuista. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöihin.

MOOTTORIT	1.5 D 100	2.0 D 120	2.0 D 120	2.0 D 120	2.0 D 180
	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto
Saatavana malleihin	Compact, L1H1	Compact, L1H1, L2H1	L2H1	L1H1, L2H1	L2H1
Sylinterimäärä	4 rivissä	4 rivissä	4 rivissä	4 rivissä	4 rivissä
Venttiilikoneisto	OHC, 8-venttiilinen	DOHC, 16-venttiilinen	DOHC, 16-venttiilinen	DOHC, 16-venttiilinen	DOHC, 16-venttiilinen
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet	Yhteispaineruiskutus, solenoiditoimiset suuttimet
Iskutilavuus (cm ³)	1560	1997	1997	1997	1997
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm x mm)	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Puristussuhde	16 : 1	16 : 1	16 : 1	16 : 1	16 : 1
Suurin teho (kW/r/min)	74 (100 hv) / 3 750	90 (122 hv) / 4 000	90 (122 hv) / 4 000	90 (122 hv) / 4 000	128 (175 hv) / 4 000
Suurin vääntö (Nm / r/min)	210 / 1 750	340 / 2 000	340 / 2 000	370 / 2 000	400 / 2 000

JARRUT					
Edessä	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt	Tuuletetut levyt
Takana	Levyt	Levyt	Levyt	Levyt	Levyt

JOUSITUS					
Edessä	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet	MacPherson-joustintuet
Takana	Monivarsituenta	Monivarsituenta	Monivarsituenta	Monivarsituenta	Monivarsituenta

RENKAAT JA VANTEET					
16" teräsvanteet kapselein 215/60R16	•	•	•	•	•
16" kevytmetallivanteet 215/60R16	○	○	○	○	○
Täysikokoinen varapyörä	•	•	•	•	•

	1.5 D 100	2.0 D 120	2.0 D 120	2.0 D 120	2.0 D 180
	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	Viisivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto	Kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto
MASSAT					
Kokonaismassa	2830	3100	3100	3100	3100
Kantavuus	1 200 - 1 400	1100-1300	1275	1100-1300	1100-1300
Perävaunumassa jarruin	2 000	2 500	2 500	2 200	2500
Perävaunumassa ilman jarruja	750	750	750	750	750

ULKOMITAT	Pituus
Pituus (Compact/L1/L2 (mm))	4609/4959/5309
Leveys (mm (Peilit + 284 mm))	1920
Korkeus (Compact/L1/L2 (mm))	1940/1950/1950
Akseliväli (Compact/L1/L2 (mm))	2925/3275/3275

TAVARATILAN SISÄMITAT	
Pituus (Compact/L1/L2 (mm) läpilastausluukku + n. 1 100 mm)	2 232 / 2 574 / 2 805
Leveys	1 628
Korkeus	1 397

Pyöräkoteloiden välinen suurin leveys (mm)	1 258
Takaoviaukon suurin leveys (mm)	1 282
Takaoviaukon suurin korkeus (mm)	1 220
Sivuoviaukon suurin korkeus (mm)	1 238
Tavaratilan vetoisuus, ilman SmartCargo-läpilastausluukun käyttöä	4,6 / 5,3 / 6,1

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua.